

PARLED 100 DRS RGBW IP67 (art.150710)



Wash LED par light. 7 LEDs RGBW full color. Configurazione remota tramite device DRS Setup. Grado di protezione IP 67.

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di LED | RGBW (5050-20W-RTBH) |
| Numero dei LEDs | 7 |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max (lm) | 3600 |
| Lumen rosso (lm) | 680 |
| Lumen verde (lm) | 1300 |
| Lumen blu (lm) | 220 |
| Lumen bianco (lm) | 1300 |
| Lenti | 8° 15° 15°x30° 25° 40° 60° |
| Filtri (optional) | Nessuno Filtro proiezione ellittica 60° x 1° (1° = native lens) orizzontale Filtro proiezione ellittica 1° x 60° (1° = native lens) verticale |
| Connettori e cavi | Alimentazione: cavo 3x1mm H05 1,5mt Segnale DMX: IN/OUT cavo 0,3mt. + connettori 4pin IP67 (maschio-femmina) |
| Connettori e cavi (optional) | Cavo: tipologia e lunghezza (optional) |
| Tipo di controllo | DMX - RDM DMX - RDM + Wireless (a richiesta) |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni | Canale DMX dedicato per bilanciamento del bianco da 2900K a 13000K DMX o Modo Automatico con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Continuous dimming 0-100% Smooth dimming Simulazione alogena Simulazione CYM Flicker free |
| Configurazione | RDM/DRS |
| Canali DMX | 9ch - 6ch - 5ch - 4ch |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 43 |
| Corrente | 0,2A@230VAC |
| Corrente di spunto | 35A@230V |
| Tilt | 360° |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Grado di protezione IK | 07 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 187 x 140 x 230 |
| Peso (Kg) | 2 |
| Materiali | Vetro temperato 4mm ultra chiaro Lenti in PMMA Interamente in lega di alluminio Verniciatura a polvere poliestere |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete Su tralici (optional) |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) Qualsiasi RAL (optional) |
| Trattamento Marine Grade | No Si |
| Categoria Prodotto | Spot |
| Accessori - Alette paraluce | No Si |

La tua configurazione

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di LED | RGBW (5050-20W-RTBH) |
| Numero dei LEDs | 7 |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max (lm) | 3600 |
| Lumen rosso (lm) | 680 |
| Lumen verde (lm) | 1300 |
| Lumen blu (lm) | 220 |
| Lumen bianco (lm) | 1300 |
| Lenti | 8° |
| Filtri (optional) | Nessuno |
| Connettori e cavi (optional) | Cavo: tipologia e lunghezza (optional) |
| Tipo di controllo | DMX - RDM |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 43 |
| Corrente | 0,2A@230VAC |
| Corrente di spunto | 35A@230V |
| Tilt | 360° |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Grado di protezione IK | 07 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 187 x 140 x 230 |
| Peso (Kg) | 2 |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) |
| Trattamento Marine Grade | No |
| Categoria Prodotto | Spot |
| Accessori - Alette paraluce | No |

PARLED 100 RGBW IP20 (art.150610)

Wash LED Par con pannello di controllo (4 bottoni). 7 LEDs RGBW full color.
Grado di protezione IP 20.



Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di LED | RGBW (5050-20W-RTBH) |
| Numero dei LEDs | 7 |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max (lm) | 3600 |
| Lumen rosso (lm) | 680 |
| Lumen verde (lm) | 1300 |
| Lumen blu (lm) | 220 |
| Lumen bianco (lm) | 1300 |
| Lenti | 8° 15° 15°x30° 25° 40° 60° |
| Filtri (optional) | Nessuno Filtro proiezione ellittica 60° x 1° (1° = native lens) orizzontale Filtro proiezione ellittica 1° x 60° (1° = native lens) verticale |
| Connettori e cavi | Alimentazione: cavo 3x1,5mm Segnale DMX: connettore XLR5pin (maschio-femmina) |
| Connettori e cavi (optional) | Cavo: tipologia e lunghezza (optional) |
| Tipo di controllo | DMX - RDM DMX - RDM + Wireless (a richiesta) |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni | Canale DMX dedicato per bilanciamento del bianco da 2900K a 13000K DMX o Modo Automatico con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Continuous dimming 0-100% Smooth dimming Simulazione alogena Simulazione CYM Flicker free |
| Configurazione | RDM/DRS + pannello di controllo con pulsanti |
| Canali DMX | 9ch - 6ch - 5ch - 4ch |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 43 |
| Corrente | 0,2A@230VAC |
| Corrente di spunto | 35A@230V |
| Tilt | 360° |
| Grado di protezione IP | 20 |
| Grado di protezione IP | 20 |
| Grado di protezione IK | 07 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 187x140x230 |
| Peso (Kg) | 2 |
| Materiali | Vetro temperato 4mm ultra chiaro Lenti in PMMA Interamente in lega di alluminio Verniciatura a polvere poliestere |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete Su tralicci (optional) |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) Qualsiasi RAL (optional) |
| Trattamento Marine Grade | No Si |
| Categoria Prodotto | Spot |
| Accessori - Alette paraluce | No Si |

La tua configurazione

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di LED | RGBW (5050-20W-RTBH) |
| Numero dei LEDs | 7 |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max (lm) | 3600 |
| Lumen rosso (lm) | 680 |
| Lumen verde (lm) | 1300 |
| Lumen blu (lm) | 220 |
| Lumen bianco (lm) | 1300 |
| Lenti | 8° |
| Filtri (optional) | Nessuno |
| Connettori e cavi (optional) | Cavo: tipologia e lunghezza (optional) |
| Tipo di controllo | DMX - RDM |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 43 |
| Corrente | 0,2A@230VAC |
| Corrente di spunto | 35A@230V |
| Tilt | 360° |
| Grado di protezione IP | 20 |
| Grado di protezione IP | 20 |
| Grado di protezione IK | 07 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 187x140x230 |
| Peso (Kg) | 2 |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) |
| Trattamento Marine Grade | No |
| Categoria Prodotto | Spot |
| Accessori - Alette paraluce | No |

PARLED 100 DRS M (art.150910)

Wash LED par light. 7 LEDs Monocromatici Hi Power. Configurazione remota tramite device DRS Setup. Grado di protezione IP 67.



Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di LED | BIANCO 2700K BIANCO 3000K BIANCO 4000K BIANCO 6500K ROSSO VERDE BLU AMBRA |
| Numero dei LEDs | 7 Hi-Power White (Warm, Neutral, Cool) |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max (lm) | 4000 |
| Lenti | 8° 15° 15°x30° 25° 40° 60° |
| Filtri (optional) | Nessuno Filtro proiezione ellittica 60° x 1° (1° = native lens) orizzontale Filtro proiezione ellittica 1° x 60° (1° = native lens) verticale |
| Connettori e cavi | Alimentazione: cavo 3x1mm H05 1,5mt Segnale DMX: IN/OUT cavo 0,3mt. + connettori 4pin IP67 (maschio-femmina) |
| Connettori e cavi (optional) | Cavo: tipologia e lunghezza (optional) |
| Tipo di controllo | DMX - RDM DMX - RDM + Wireless (a richiesta) |
| Funzioni | DMX o Modo Automatico con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Continuous dimming 0-100% Smooth dimming Simulazione alogena Flicker free |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurazione | RDM/DRS |
| Canali DMX | 3ch - 1ch |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 38 |
| Corrente | 0,16A@230VAC |
| Tilt | 360° |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Grado di protezione IK | 07 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 185x140x230 |
| Peso (Kg) | 2 |
| Materiali | Vetro temperato 4mm ultra chiaro Lenti in PMMA Interamente in lega di alluminio Verniciatura a polvere poliesteri |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete Su tralici (optional) |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) Qualsiasi RAL (optional) |
| Trattamento Marine Grade | No Si |
| Categoria Prodotto | Spot |
| Accessori - Alette paraluce | No Si |

La tua configurazione

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di LED | BIANCO 2700K |
| Numero dei LEDs | 7 Hi-Power White (Warm, Neutral, Cool) |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max (lm) | 4000 |
| Lenti | 8° |
| Filtri (optional) | Nessuno |
| Connettori e cavi (optional) | Cavo: tipologia e lunghezza (optional) |
| Tipo di controllo | DMX - RDM |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 38 |
| Corrente | 0,16A@230VAC |
| Tilt | 360° |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Grado di protezione IK | 07 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 185x140x230 |
| Peso (Kg) | 2 |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) |
| Trattamento Marine Grade | No |
| Categoria Prodotto | Spot |
| Accessori - Alette paraluca | No |

PARLED 100 M PLUG-IN (art.150800)

Wash LED Par light. 7 LEDs Monocromatici Hi Power. Versione PLUG-IN.
Grado di protezione IP 67.



Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di LED | BIANCO 2700K BIANCO 3000K BIANCO 4000K BIANCO 6500K ROSSO VERDE BLU AMBRA |
| Numero dei LEDs | 7 Hi-Power White (Warm, Neutral, Cool) |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max (lm) | 4000 |
| Lenti | 8° 15° 15°x30° 25° 40° 60° |
| Filtri (optional) | Nessuno Filtro proiezione ellittica 60° x 1° (1° = native lens) orizzontale Filtro proiezione ellittica 1° x 60° (1° = native lens) verticale |
| Connettori e cavi | Alimentazione: cavo 3x1mm H05 1,5mt |
| Connettori e cavi (optional) | Cavo: tipologia e lunghezza (optional) |
| Tipo di controllo | Plug-in |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 38 |
| Corrente | 0,16A@230VAC |
| Tilt | 360° |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Grado di protezione IK | 07 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 185x140x230 |
| Peso (Kg) | 2 |
| Materiali | Vetro temperato 4mm ultra chiaro Lenti in PMMA Interamente in lega di alluminio Verniciatura a polvere poliesteri |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete Su tralicci (optional) |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) Qualsiasi RAL (optional) |
| Trattamento Marine Grade | No Si |
| Categoria Prodotto | Spot |
| Accessori - Alette paraluce | No Si |

La tua configurazione

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di LED | BIANCO 2700K |
| Numero dei LEDs | 7 Hi-Power White (Warm, Neutral, Cool) |
| Durata di vita dei LED (h) | 50000 |
| Lumen max (lm) | 4000 |
| Lenti | 8° |
| Filtri (optional) | Nessuno |
| Connettori e cavi (optional) | Cavo: tipologia e lunghezza (optional) |
| Tipo di controllo | Plug-in |
| Alimentazione | 100 - 240 VAC; 47/63 Hz |
| Potenza max (W) | 38 |
| Corrente | 0,16A@230VAC |
| Tilt | 360° |
| Grado di protezione IP | 67 |
| Grado di protezione IK | 07 |
| Temperatura di esercizio | -30°C +45°C |
| Dimensioni l x p x h (mm) | 185x140x230 |
| Peso (Kg) | 2 |
| Sistemi di fissaggio | A pavimento/parete |
| Finitura colore | Grigio RAL 9006 (standard) |
| Trattamento Marine Grade | No |
| Categoria Prodotto | Spot |
| Accessori - Alette paraluca | No |