

## MEGAWHITE 33 M (art. 210710)

Apparecchio Monocromatico High Power. 30 LEDs bianchi (5W) ad alta luminosità. Grado di protezione IP 67. DMX-RDM



### Specifiche tecniche

Tipo di LED	BIANCO 2700K BIANCO 3000K BIANCO 4000K BIANCO 6500K ROSSO VERDE BLU AMBRA
Numero dei LEDs	30 White (5W)
Lumen max (lm)	16000
Lenti	4° 8° 15° 15°x30° 25° 40° 60°
Filtri (optional)	Nessuno Filtro proiezione ellittica 60° x 1° (1° = native lens) orizzontale Filtro proiezione ellittica 1° x 60° (1° = native lens) verticale
Connettori e cavi	Alimentazione: cavo 3x1mm H05 1,5mt Segnale DMX: connettore 4pin IP67 (maschio-femmina)
Tipo di controllo	DMX - RDM DMX - RDM + Wireless (a richiesta)
Funzioni	DMX o Modo Automatico con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Smooth dimming Effetto strobo ultrarapido Simulazione alogena Flicker free
Configurazione	RDM/DRS

Canali DMX	3ch - 1ch
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza max (W)	120
Corrente	0,55A@230VAC
Fattore di Potenza	PF>0,95@230VAC
Corrente di spunto	40A@230V
Grado di protezione IP	67
Temperatura di esercizio	-30°C +45°C
Dimensioni l x p x h (mm)	356x162x320
Peso (Kg)	8
Materiali	Vetro temperato 4mm ultra chiaro Lenti in PMMA Interamente in lega di alluminio Verniciatura a polvere poliestere
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralicci (optional)
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Bianco RAL 9010 (optional) Qualsiasi RAL (optional)
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Wall Washer
Accessori - Anti abbagliamento	No Si
Accessori - Alette paraluca	No Si

## La tua configurazione

Tipo di LED	BIANCO 2700K
Numero dei LEDs	30 White (5W)
Lumen max (lm)	16000
Lenti	4°
Filtri (optional)	Nessuno
Tipo di controllo	DMX - RDM
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza max (W)	120
Corrente	0,55A@230VAC
Fattore di Potenza	PF>0,95@230VAC
Corrente di spunto	40A@230V
Grado di protezione IP	67
Temperatura di esercizio	-30°C +45°C
Dimensioni l x p x h (mm)	356x162x320
Peso (Kg)	8
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Wall Washer
Accessori - Anti abbagliamento	No
Accessori - Alette paraluce	No

## MEGAWHITE 33 M DALI (art. 210720)

Apparecchio Monocromatico High Power. 30 LEDs Bianchi (5W) ad alta luminosità. Grado di protezione IP 67. Versione DALI.



### Specifiche tecniche

Tipo di LED	BIANCO 2700K BIANCO 3000K BIANCO 4000K BIANCO 6500K ROSSO VERDE BLU AMBRA
Numero dei LEDs	30 White (5W)
Lumen max (lm)	16000
Lenti	4° 8° 15° 15°x30° 25° 40° 60°
Filtri (optional)	Nessuno Filtro proiezione ellittica 60° x 1° (1° = native lens) orizzontale Filtro proiezione ellittica 1° x 60° (1° = native lens) verticale
Connettori e cavi	Alimentazione: cavo 3x1mm H05 1,5mt Segnale DMX: connettore 4pin IP67 (maschio-femmina)
Tipo di controllo	DALI DT6
Configurazione	DALI
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza max (W)	120
Corrente	0,55A@230VAC
Fattore di Potenza	PF>0,95@230VAC
Corrente di spunto	40A@230V

Grado di protezione IP	67
Temperatura di esercizio	-30°C +45°C
Dimensioni l x p x h (mm)	356x162x320
Peso (Kg)	8
Materiali	Vetro temperato 4mm ultra chiaro Lenti in PMMA Interamente in lega di alluminio Verniciatura a polvere poliestere
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralicci (optional)
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Bianco RAL 9010 (optional) Qualsiasi RAL (optional)
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Wall Washer
Accessori - Anti abbagliamento	No Si
Accessori - Alette paraluca	No Si

## La tua configurazione

Tipo di LED	BIANCO 2700K
Numero dei LEDs	30 White (5W)
Lumen max (lm)	16000
Lenti	4°
Filtri (optional)	Nessuno
Tipo di controllo	DALI DT6
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza max (W)	120
Corrente	0,55A@230VAC
Fattore di Potenza	PF>0,95@230VAC
Corrente di spunto	40A@230V
Grado di protezione IP	67
Temperatura di esercizio	-30°C +45°C
Dimensioni l x p x h (mm)	356x162x320
Peso (Kg)	8
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Wall Washer
Accessori - Anti abbagliamento	No
Accessori - Alette paraluce	No

## MEGAWHITE 33 M PLUG-IN (art. 210500)

Apparecchio Monocromatico High Power. 30 LEDs Bianchi (5W) ad alta luminosità. Grado di protezione IP 67. Versione PLUG-IN.



### Specifiche tecniche

Tipo di LED	BIANCO 2700K BIANCO 3000K BIANCO 4000K BIANCO 6500K ROSSO VERDE BLU AMBRA
Numero dei LEDs	30 White (5W)
Lumen max (lm)	16000
Lenti	4° 8° 15° 15°x30° 25° 40° 60°
Filtri (optional)	Nessuno Filtro proiezione ellittica 60° x 1° (1° = native lens) orizzontale Filtro proiezione ellittica 1° x 60° (1° = native lens) verticale
Connettori e cavi	Alimentazione: cavo 3x1mm H05 1,5mt
Tipo di controllo	Plug-in
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza max (W)	120
Corrente	0,55A@230VAC
Fattore di Potenza	PF>0,95@230VAC
Corrente di spunto	40A@230V
Grado di protezione IP	67
Temperatura di esercizio	-30°C +45°C

Dimensioni l x p x h (mm)	356x162x320
Peso (Kg)	8
Materiali	Vetro temperato 4mm ultra chiaro Lenti in PMMA Interamente in lega di alluminio Verniciatura a polvere poliesteri
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralici (optional)
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Bianco RAL 9010 (optional) Qualsiasi RAL (optional)
Trattamento Marine Grade	No Si
Categoria Prodotto	Wall Washer
Accessori - Anti abbagliamento	No Si
Accessori - Alette paraluca	No Si

## La tua configurazione

Tipo di LED	BIANCO 2700K
Numero dei LEDs	30 White (5W)
Lumen max (lm)	16000
Lenti	4°
Filtri (optional)	Nessuno
Tipo di controllo	Plug-in
Alimentazione	100 - 277 VAC; 47/63 Hz
Potenza max (W)	120
Corrente	0,55A@230VAC
Fattore di Potenza	PF>0,95@230VAC
Corrente di spunto	40A@230V
Grado di protezione IP	67
Temperatura di esercizio	-30°C +45°C
Dimensioni l x p x h (mm)	356x162x320
Peso (Kg)	8
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Wall Washer
Accessori - Anti abbagliamento	No
Accessori - Alette paraluce	No